

CP-DNW-HPU8H2-96-V2

10-портовый коммутатор: 8 PoE портов и 2 Uplink порта

- 8 PoE портов 10/100Мбит/с; RJ45 порты, поддержка 30Вт на один PoE порт
- Поддержка IEEE802.3/802.3u/802.3x
- 2 Uplink порта 100Мбит/с, дальность передачи: 0-100м
- Простая и безопасная установка



Обзор системы

Большинство продуктов CP PLUS интегрированы с технологией Power over Ethernet (PoE), что облегчает поиск и устранение неисправностей в случае возникновения ошибок. Коммутатор PoE (Power over Ethernet) быстро повышает надежность системы и помогает предотвратить возможные проблемы.

Функции

Простота использования

PoE-коммутатор очень прост в установке и использовании, поскольку не требует настройки или установки. Благодаря своей превосходной производительности и качеству, он является отличным выбором для расширения домашней или офисной сети.



CP-DNW-HPU8H2-96-V2

10-портовый коммутатор: 8 PoE портов
и 2 Uplink порта

Функции

Производительность коммутатора

PoE-коммутатор обладает пропускной способностью, позволяющей одновременно обрабатывать трафик на всех портах с линейной скоростью без потери пакетов.

Лучшее подключение

PoE-коммутатор был разработан с учетом обеспечения высокой мощности и гибких возможностей размещения для улучшения подключения сетевых устройств и обеспечения более эффективной и расширенной связи.

LED-индикатор

В коммутаторе установлены светодиодные индикаторы, которые служат для напоминания о необходимости выполнения простых операций и устранения неполадок.

Поддержка полнодуплексного режима

Благодаря дуплексному режиму этот коммутатор способен одновременно отправлять и получать информацию, обеспечивая двунаправленную передачу данных в сети, что позволяет экономить время и деньги.

О компании CP PLUS

CP PLUS стремясь занять лидирующие позиции в индустрии безопасности и видеонаблюдения, продолжает поставлять на рынок самые надежные продукты, тщательно и методично разработанные для автоматизации всего процесса наблюдения и безопасности, независимо от размера вашего помещения.

Именно инициатива помочь людям в наиболее уязвимых местах и укрепление чувства безопасности в наших сердцах стала концепцией CP PLUS. И миссия сделать мир более безопасным и надежным вывела бренд на беспрецедентный уровень даже по сравнению с международными конкурентами.



CP-DNW-HPU8H2-96-V2

10-портовый коммутатор: 8 PoE портов
и 2 Uplink порта

Функции	Характеристики
Uplink порты	2, 10/100Мбит/с; дальность передачи: стандартная: 0-100м
PoE порты	8, 10/100Мбит/с; RJ45 порты; 30Вт на один PoE порт
Пропускная способность	2Гбит/с (неблокируемый)
Скорость передачи пакетов	0.1488Мбит/с на порт
Сетевой стандарт	IEEE802.3/802.3u/802.3x
LAN порты	10
Дальность передачи	0-100м 100Мбит/с, или 250м 10Мбит/с через Cat.5е или выше в режиме Extend
Таблица MAC-адресов	2К
PoE Watchdog	Поддерживает
ESD защита	Воздушный разряд: 8кВ Контактный разряд: 6кВ
VLAN	Поддерживает
Forwarding Mode	Store-and-forward
Режимы DIP	Зеленый индикатор выкл: режим нормальный/по умолчанию Зеленый индикатор вкл: режим VLAN Зеленый индикатор мигает: режим Extend
LED индикаторы	Свет вкл: есть питание Свет выкл: нет питания
RJ-45 АСТ индикация	Зеленый свет выкл: связь отключена Зеленый свет вкл: связь установлена Зеленый свет мигает: передача данных
Защита от перенапряжения	Общий режим/RJ45 порт: 4кВ Дифференциальный режим/RJ45 порт: 2кВ Общий режим/плата питания: 2кВ Дифференциальный режим/плата питания: 1кВ
Температура работы	От -20°C до +50°C

Функции	Характеристики
Температура хранения	От -45°C до +85°C
Влажность	10% - 95%, без конденсации
Стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Бюджет PoE	96Вт
Питание PoE	1/2(+), 3/6(-)
Источник питания	Встроенный источник питания, вход: 100-240В AC, 50/60Гц
Потребляемая мощность	<5Вт
Цвет	Черный
Размеры	200мм x 118мм x 44мм
Вес	0.62кг (без упаковки)